



מפרטי מוצרים

גפ"מ אוטומטיבי		
מהדורה: 4	עדכון אחרון: 13.01.2020	מפרט מס': L011

ש י ט ה	מקסימום	מינימום	יחידות	ת כ ו נ ה
ISO 8973 Annex C EN 589	1550	---	kPa	לחץ אדים ב-40 מ"צ
ISO 8973 Annex C EN 589		150	kPa	לחץ אדים ב-0 מ"צ
Calc. Annex B EN 589		89.0		MON
EN 15470/EN 15471	60		מ"ג/ק"ג	שארית אידוי
ASTM D 2420		לא תהיה	----	הימצאות מימן גופרי
IP 272	80	20	מ"ג/ק"ג	תכולת אתיל מרקפטן
EN 15469		לא יהיה		מים
ASTM D 2163	0.5	---	% (במולים)	תכולת דיאנים (כולל 1,3-בוטאדיאן)
ASTM D 2163	10	---	% (מסה)	תכולת אולפינים
ASTM D 1838	1		דירוג	קורוזיה פס נחושת, שעה ב-40 מ"צ
ASTM D 6667	50		מ"ג/ק"ג	תכולת גופרית

תקן: מפרט זה תואם ת"י 5202 (יוני 2011).