

בנזין נטול עופרת, 95, קיצי (1),(2)



קבוצת בזן
מחויבים למחר

עמוד 1 מתוך 1

מהדורה 5

תאריך עדכון: 27/01/2022

קוד מפרט B024

ש י ט ה	מקסימום	מינימום	יחידות	ת כ ו נ ה
ASTM D 2699	---	95.0	---	מספר אוקטן מחקר, RON
ASTM D 2700	---	85.0	---	מספר אוקטן מנוע, MON
IP 352	5.0	---	מ"ג/ליטר	תכולת עופרת
ASTM D 4052	775.0	720.0	ק"ג/מ"ק	צפיפות ב- 15 מ"צ
ASTM D 5453	10.0	---	מ"ג/ק"ג	תכולת גופרית
ASTM D 525	---	360	דקות	עמידות בחמצון
ASTM D 381	5	---	מ"ג/100 מ"ל	שרף קיים
ASTM D 130	1	---	---	קורוזיה פס נחושת, 3 שעות ב-50 מ"צ
	---	---	צלול ובהיר	מראה חזותי
ASTM D 6839	18.0	---	% נפח	תכולת אולפינים
ASTM D 6839	35.0	---	% נפח	תכולת ארומאטיים
ASTM D 6839	1.00	---	% נפח	תכולת בנזן
ASTM D 6839	2.7	---	% מסה	תכולת חמצן באוקסיגנטים
ASTM D 6839	15.0	---	% נפח	תכולת MTBE
ASTM D 5191	60.0	45.0	קילופסקל	לחץ אדים
ASTM D 86	48.0	20.0	% נפח	זיקוק - זוקק עד 70 מ"צ
ASTM D 86	71.0	46.0	% נפח	זיקוק - זוקק עד 100 מ"צ
ASTM D 86	---	75.0	% נפח	זיקוק - זוקק עד 150 מ"צ
ASTM D 86	210	---	מ"צ	זיקוק - נר"ס
ASTM D 86	2.0	---	% נפח	שארית זיקוק

(1) קיץ: אספקה ללקוח מ- 1 במאי עד 31 באוקטובר.

(2) לא הוסף MMT.

תקן: תואם ת"י 90 חלק 2 (2014).

ד"ר יוליה גרצ'יקוב

כימאית ראשית

הדפסה לא מבוקרת