



# מפרטי מוצרים

## גפ"מ שוק קיצי (1)

מפרט מס': L001	עדכון אחרון: 16.01.2022	מהדורה: 14		
תכונה	יחידות	מינימום	מקסימום	שיטה
משקל סגולי, 15 מ"צ / 15 מ"צ	---	0.539	0.570	IP 235
לחץ אדים ב-50 מ"צ	בר	---	13.8	ASTM D 1267
טמפרטורת אידוי 95%	מ"צ	---	2	ASTM D 1837
שארית אידוי ב-37.8 מ"צ	מ"ל	---	0.05	ASTM D 2158
הימצאות מימן גופרי	---	לא תהיה		ASTM D 2420
תכולת גופרית	מ"ג/ק"ג		100	ASTM D 6667
תכולת אתיל מרקפטן	מ"ג/ק"ג	50	150	ASTM D 6228
ערך היסק עליון	קילוג'אול/ק"ג	47,300	---	ASTM D 2163 + D 3588
ערך היסק תחתון	קילוג'אול/ק"ג	43,900	---	ASTM D 2163 + D 3588
תכולת C1+C2	% (במולים)	---	3.2	ASTM D 2163
ס"ה פחמימנים C5 ומעלה	% (במולים)	---	2.0	ASTM D 2163
תכולת 1,3-בוטאדיאן	% (במולים)	---	0.1	ASTM D 2163
תכולת אולפינים	% (במולים)	---	20	ASTM D 2163
אלקליות, NaOH	---	לא תהיה		-----

(1) תקופת הקיץ לצורך תקן זה מתאריך 16 במרס ועד 14 באוקטובר.

תקן: מפרט זה תואם ת"י 1134 חלק 1 (2021).

ד"ר יוליה גרצ'יקוב

כימאית ראשית

עמוד 1 מתוך 1  
הדפסה לא מבוקרת