



מפרטי מוצרים

גפ"מ שוק חורפי (1)

מהדורה: 9	עדכון אחרון: 16.01.2022	מפרט מס': L005
-----------	-------------------------	----------------

ש י ט ה	מקסימום	מינימום	יחידות	ת כ ו נ ה
IP 235	0.570	0.539	---	משקל סגולי, 15 מ"צ / 15 מ"צ
ASTM D 1267	13.8	10	בר	לחץ אדים ב-50 מ"צ
ASTM D 1837	2	---	מ"צ	טמפרטורת אידוי 95%
ASTM D 2158	0.05	---	מ"ל	שארית אידוי ב-37.8 מ"צ
ASTM D 2420	לא תהיה	---	---	הימצאות מימן גופרי
ASTM D 6667	100	---	מ"ג/ק"ג	תכולת גופרית
ASTM D 6228	150	50	מ"ג/ק"ג	תכולת אתיל מרקפטן
ASTM D 2163 + D 3588	---	47,300	קילוג'אול/ק"ג	ערך היסק עליון
ASTM D 2163 + D 3588	---	43,900	קילוג'אול/ק"ג	ערך היסק תחתון
ASTM D 2163	3.2	---	% (במולים)	C1+C2 תכולת
ASTM D 2163	2.0	---	% (במולים)	ס"ה פחמימנים C5 ומעלה
ASTM D 2163	0.5	---	% (במולים)	תכולת 1,3-בוטאדיאן
ASTM D 2163	20	---	% (במולים)	תכולת אולפינים
----	לא תהיה	---	---	אלקליות, NaOH

(1) תקופת החורף לצורך תקן זה מתאריך 15 באוקטובר ועד 15 במרס.

תקן: מפרט זה תואם ת"י 1134 חלק 1 (2021).