



מפרטי מוצרים

סולר תחבורה, חורפי (10 חל"מ) (1,2)

מהדורה: 6	עדכון אחרון: 17.03.2022	מפרט מס': S041
-----------	-------------------------	----------------

ש י ט ה	מקסימום	מינימום	יחידות	ת כ ו נ ה
ASTM D 613	----	51.0	----	מספר ציטן
ASTM D 4737	----	46.0	----	אינדקס ציטן
ASTM D 4052	845.0	820.0	ק"ג/מ"ק	צפיפות ב- 15 מ"צ
IP 391	8.0	----	% מסה	פחמימנים ארומטיים פוליציקליים
ASTM D 5453	10.0		מ"ג/ק"ג	תכולת גופרית
ASTM D 93		55	מ"צ	נקודת הבזקה
ASTM D 4530	0.30	----	% מסה	שארית פחמן, בשארית אידוי של 10%
ASTM D 482	0.01	----	% מסה	תכולת אפר
ASTM D 6304	200	----	מ"ג/ק"ג	תכולת מים
IP 440	24	----	מ"ג/ק"ג	כלל זיהומים
ASTM D 130	1	----	----	קורוזיה פס נחושת, 3 שעות ב- 50 מ"צ
ASTM D 2274	25	----	מ"ג לליטר	עמידות בחמצון
ISO 12156-1	460	----	מיקרון	כושר סיכה, קוטר צלקת ב- 60 מ"צ
ASTM D 445	4.50	2.00	סנטיסטוקס	צמיגות קינמאטית ב- 40 מ"צ
ASTM D 86	65		% נפח	זיקוק - זוקק עד 250 מ"צ
ASTM D 86		85	% נפח	זיקוק - זוקק עד 350 מ"צ
ASTM D 86	360		מ"צ	זיקוק - 95% זוקק
IP 309	-5		מ"צ	CFPP - נקודת סנינות בקור
EN 14078	7.0	----	% נפח	תכולת FAME

(1) תקופת החורף לצורך תקן זה מתאריך 15 בנובמבר ועד 31 במרס.

אספקה ע"י בזן: החל מ-1 בנובמבר.

(2) לא הוסף FAME.

תקן: מפרט זה תואם ת"י 107 חלק 1 (2011).

ד"ר יוליה גרצ'יקוב

כימאית ראשית

עמוד 1 מתוך 1
הדפסה לא מבוקרת